

## Miele tvättmaskiner för användning i flerfamiljshus och professionell användning

### Tvättmaskin PW 6075 Vario

Mieles tvättmaskiner PW 6075 Vario är helt anpassad till svenska tvättvanor. Snabba tvättcykler, hög kapacitet och låga förbrukningsvärden är viktiga egenskaper. Stor display med driftsinformation i klartext på 21 språk.

Maskinerna har frisvängande trumma och frekvensstyrd motor, vilket gör dem extremt tystgående. Patenterad skontrumma minskar tvättslitage och problem med BH-byglar.

- Maskinen har en fullelektronisk styrning **ProfitronicL Vario** för högsta driftsäkerhet, lång livslängd och enkelt handhavande.
- Möjlighet aktivera specialanpassade tvättprogram för vård/omsorg, tvätterier, brandförsvar, restauranger m.m.
- Högvarvscentrifugering med 1400 varv/minut ger mycket låg restfuktighet.
- Låg vatten- och energiförbrukning genom mängdautomatik som anpassar vattenmängd till hur mycket tvätt som finns i maskinen.
- Kan anslutas till kallvatten respektive kallvatten + varmvatten
- "Mjukstart" vid centrifugeringen är skonsamt mot tvätten, minimal obalans med dubbla obalanssensorer.

Maskinerna placeras direkt på golvet eller för ergonomiskt riktig arbetshöjd på stålsocle (tillbehör).

Tvättmaskinerna kan i kombination med torktumlare PT 7135 C, PT 7136 eller PT 7137 WP byggas ihop till tvättpelare.



## Produktfakta

### Modell PW 6075 Vario

Kapacitet	kg	7,5
Frekvensmotor		•
Varvtal vid centrifugering	v/min	1400
Patenterad skonrumma		•
G-faktor vid centrifugering		526

#### Trumma

Volym (t/m)	l	59
Lucköppning ø	cm	30
Restfuktighet* ca	%	49
Ljudeffekt, centrifugering	dB(A)	70
Ljudeffekt, tvätt	dB(A)	52

#### Mått och vikt

Höjd	mm	850
Bredd	mm	595
Djup	mm	715
Nettovikt	kg	109

#### Material

Trumma, rostfritt stål	•
Vätskebehållare, rostfritt stål	•
Hölje, emaljerad stålplåt	•
Topplock, rostfritt stål	•

#### Elanslutning 400 V 2N

Anslutningseffekt, total	kW	5,3
Värmeeffekt	kW	5,5
Säkring	A	2 x 16

Anslutningskabel (lev. med maskinen)	•
SEMKO-godkänd	•
Radioavstörd	•
Topplock, rostfritt stål	•

#### Vattenanslutning

Kallvatten, 1,5 m lång tryckslang 3/8", med 3/4" förskruvning	•	
Kall- och varmvatten (alternativ)	•	
Anslutning, avlopp	•	
Gummivinkel för 50 mm rör	•	
Flöde, avlopp	l/min	50
Max vattenmängd	l/tömning	17

#### Förbrukningsvärden

##### Kulörtvätt 60°C, per kg

Energi	kWh	0,14
Vatten	l	5,7
Tid <sup>1</sup>	min	60

1) vid 3 bar vattentryck

\*Standard load A enligt

EN60456

• Ja, finns

